



- NOTES:
备注
1. Brass or purple copper, Bright tin-plating
黄铜或紫铜, 镀亮锡
 2. Wire screw hole M4
压线螺孔M4
 3. Current Rating: 60A
额定电流: 60A
 4. There shall be no defects such as pin deformation and burrs.
不得有脚变形, 毛刺等缺陷
 5. Unmarked dimensions refer to tolerances
未标注的尺寸参考公差

Ordering Information

HC - * ** * - * - * - * - * - * - 07

Type	Thickness	Screw Thread	Welding Feet	Series	Pin/Pin	Product No.	Material
Pin (插脚)	0.8±0.1mm	0.8±0.1 (螺牙)	0.8±0.1 (焊脚)	1008888mm	Pin	产品序号	紫铜 (紫铜)
Pin Nut (插脚螺母)	1.0±0.1mm	1.0±0.1 (螺牙)	1.0±0.1 (焊脚)	1008888mm	Pin	产品序号	紫铜 (紫铜)
Pin Gasket (插脚垫片)	1.5±0.1mm	1.5±0.1 (螺牙)	1.5±0.1 (焊脚)	1008888mm	Pin	产品序号	紫铜 (紫铜)
	2.0±0.1mm	2.0±0.1 (螺牙)	2.0±0.1 (焊脚)	1008888mm	Pin	产品序号	紫铜 (紫铜)
	2.5±0.1mm	2.5±0.1 (螺牙)	2.5±0.1 (焊脚)	1008888mm	Pin	产品序号	紫铜 (紫铜)
	3.0±0.1mm	3.0±0.1 (螺牙)	3.0±0.1 (焊脚)	1008888mm	Pin	产品序号	紫铜 (紫铜)

		GENREL TOLERANCE		制图	07			深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianlueELECTRONICS CO., LTD		
		DIM	TOL	审核				产品名称 TITLE PCB 焊接端子 厚度1.0 插板 铆垫片 M4 4焊脚 10x8x9.2mm		
		5 or more	±0.35	批准				版本号 REV. A		
		2~5	±0.25	比例				产品料号 PART NO. HC-RG1044-1008-D305-07		
		0~2	±0.15	投影				材料 MATERIAL		
1	初版发行	日期		投影				单位 UNITS mm		
序号	变更内容	日期		投影				页次 SHEET 1/1		
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		Projection						