






PCB LAYOUT

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A Max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V for 1 minute
5. 盐雾测试: 8 ± 0.5 H
6. 焊接温度: $260 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 3 ± 0.5 s
7. 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

1. 产品应无错装、漏装零件等现象。
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层光亮美观。
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$ 。

序号	名 称	材料	表面	备注
5	LED灯引脚	铁针	镀锡	
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后 盖	PA66	黄（环保）	
2	塑 座	PA66	黄（环保）	
1	屏 蔽	黄铜	镀铜锡	

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	网络插座(带灯无弹)	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-RJ45-5JA-2-2-Y	单 位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10	投 影 Projection	材料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°					


深圳市华灿天禄电子有限公司
 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	网络插座(带灯无弹)	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-RJ45-5JA-2-2-Y	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/