




主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A Max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC 500V for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s
7. 工作温度: -40℃~+85℃

其他要求

1. 产品应无错装、漏装零件等现象。
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层光亮美观。
3. 未注尺寸公差为±0.15mm。

序号	名称	材料	表面	备注
2	信号针	磷铜	镀金	2.6针
1	塑座	PA66	黄(环保)	

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL		审核 CHECK		产品名称 TITLE		版本 REV.	
			X.X ±0.30		批准 APPROVAL		网络插座		A	
			X.XX ±0.20		比例 SCALE		产品料号 PART NO.		单位 UNITS	
			X.XXX ±0.10		投影 Projection		HC-RJ45-5JA-3-6-Y		mm	
			Angle ±3.0°				材料 MATERIAL		页次 SHEET	
1	初版发行									
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE							1/1	