







PCB参考图

主要参数:

- 1. 额定电压、电流: 125V/1.5A Max
- 2. 接触电阻: 40mΩ Max 初始态
100mΩ Max 最终态
- 3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
- 4. 耐压测试: DC500V/10.0mA for 1 minute
- 5. 盐雾测试: 8±0.5H
- 6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s
- 7. 工作温度: -25℃~+70℃

其他要求

- 1. 产品应无错装、漏装零件等现象。
- 2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层光亮美观。
- 3. 未注尺寸公差为±0.15mm.

序号	名称	材料	表面	备注
3	信号针	磷铜	镍底镀金	Ø0.46mm
2	塑座	尼龙	黑(环保)	
1	屏蔽	黄铜	镀镍锡	T=0.2mm

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审核 CHECK				
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL	产品名称 TITLE	网络插座	版本 REV.	A
			X.XX	±0.20	比例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-RJ45-053-4	单位 UNITS	mm
			X.XXX	±0.10	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°					