











PCB参考图

主要参数：

1. 额定电压、电流：125V/1.5A Max
2. 接触电阻：40mΩ Max
3. 绝缘电阻：500MΩ Min
4. 耐压测试：AC1000V/0.5mA for 1 minute
5. 盐雾测试：8±0.5H
6. 焊接温度：260±5℃ 3±0.5s
7. 工作温度：-40℃～+85℃

其他要求：

1. 产品应无错装、漏装零件等现象。
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层光亮美观。
3. 未注尺寸公差为±0.15mm.

序号	名 称	材料	表面	备注
3	信号针	磷铜	镀金	
2	后 盖	PBT	黑（环保）	
1	塑 座	PBT	黑（环保）	

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD		
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	网络插座	版 本 REV. A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-RJ45-058-1-6	单 位 UNITS mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10 Angle ±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET 1/1